

350072, Россия, **г. Краснодар, ул. Московская, д. 77, литер. А;** т/ф + 7 (861) 211-84-85 ,
E-mail: medelox-yug@yandex.ru, **Сайт в интернете: гк-медлокс-юг.рф**



Биоэкс克林 Актив 15

Смазка на силиконовой основе для линий розлива в «Тетра-Пак» упаковку

Назначение:

Средство предназначено для смазки конвейерных лент транспортеров из любых полимерных материалов и нержавеющей стали для улучшения скольжения ламинированной картонной упаковки типа "Tetra Pak". Применяется с различными типами систем дозирования смазки - капельного, разбрызгивания, емкости погружения, централизованные дозирующие станции.

Область применения:

Рекомендуется использовать на линиях розлива молока, молокопродуктов, соков, пива, вина, негазированных напитков, растительного масла, соусов в упаковку Tetra Pak, Tetra Rex, COMBIBLOCK, Pure Pak, Bag-in-Box и т.п. на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Свойства:

Концентрированное жидкое нейтральное средство на основе силикона. Хорошо растворимо в воде.

Средство экономично при дозировке. Эффективно работает в воде любой жесткости и температуры. Благодаря своему составу, исключает промокание картонной упаковки, обеспечивает устойчивость и хорошее скольжение на конвейерах большой протяженности, как на прямых участках, так и на поворотах. Обладает хорошей моющей способностью, что предотвращает накоплению загрязнений и тем самым сокращает время на санитарную мойку транспортера.

Смазка может подаваться в дозирующую систему, как в концентрированном виде, так и предварительно разбавленной водой до требуемой концентрации, что не отражается на ее рабочих характеристиках.

Средство в химическом отношении стабильно при разбавлении водой, не разлагается с выделением вредных веществ, является негорючей жидкостью.

По степени воздействия на организм человека средство классифицируется как безопасное для здоровья; вещества, входящие в его состав, относятся к IV классу опасности. Средство не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. Замерзает, после размораживания возможна опалесценция, все свойства сохраняются,

Рекомендации по применению:

1. Для смазки конвейерных лент применяются водные растворы 0,1-0,4% концентрации (разбавление в 250-1000 раз).
2. Оптимальные концентрации подбираются в зависимости от индивидуальных условий производства, типа, скорости и протяженности конвейера, производительности линий

розлива, системы дозирования.

П р и м е ч а н и е :

1. Перед применением смазки следует тщательно промыть всю систему подачи и дозирования смазки.
2. Не смешивать с другими химическими веществами и смазками.

Технические характеристики:

Состав: Средство на основе силиконовых соединений и моющих добавок.

Внешний вид: Однородная непрозрачная жидкость белого цвета. Допускается незначительный осадок.

Значение pH: около 7,00 (1% раствора в дистиллированной воде)

Плотность: около 1,00 г/см куб. при $t = 20\text{ C}$

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высоквалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

- Соблюдать обычные меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами.
- При попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой.

Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 C.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения

2 года со дня изготовления.

Арт. А 15

СГР RU.23.КК.08.015.E.001466.11.15 от 05.11.2015г.

ТУ 2499-003-48321883-2015