350072, Россия, **г. Краснодар,ул. Московская, д. 77, литер. А;** т/ф + 7 (861) 211-84-85 ,
E-mail: medelox-yug@yandex.ru, **Сайт в интернете: гк-медлокс-юг.рф**

# Биоэксклин Актив 18

**Кислотное пенное средство для периодической мойки и удаления стойких минеральных отложений**

## Назначение:

Средство предназначено для периодической кислотной мойки технологического оборудования, наружных поверхностей трубопроводов, емкостей, мойки полов, стен производственных помещений вручную, методом замачивания, с помощью пеногенераторов (пенная мойка). Эффективно удаляет сложные комплексные минеральные и органические отложения, ржавчину, водный, мясной и молочный камень, накипь, известь, масляные, белковые и атмосферные загрязнения. Применяется только для кислотостойких поверхностей.

## Область применения:

Средство рекомендуется использовать для санитарной мойки в любых отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности. Средство особенно эффективно для очистки камер душирования на мясоперерабатывающих предприятиях.

## Свойства:

Концентрированное жидкое кислотное высокопенное средство. Хорошо растворимо в воде, биоразлагаемо.

Обладает высоким очищающим действием. Эффективно удаляет сложные минеральные и органические отложения, в т.ч. водный, мясной и молочный камень, ржавчину. Рабочие растворы обладают бактериостатическим действием.

При нанесении растворов с помощью пеногенераторов образуется устойчивая стабильная пена, что позволяет отмывать вертикальные и труднодоступные поверхности.

При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы средства не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности.

Средство является негорючей жидкостью. Не замерзает, возможно, выпадение осадка, моющие свойства сохраняются.

## Рекомендации по применению:

1. В зависимости от степени загрязнения поверхности использовать раствор 3 - 5%-ой концентрации (0,3-0,5л на 10 л воды, t = 20-30 $^0$ С).

2. Нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, распылением, с использованием пеногенератора или произвести очистку методом погружения, замачивания.

3. Выдержать рабочий раствор 1-5 минут, не допуская высыхания, при необходимости растереть щетками, затем тщательно промыть водой t = 20-30 $^0$ С.

4. При сильных загрязнениях обработку поверхностей повторить или увеличить концентрацию рабочего раствора.

П р и м е ч а н и е .

1. Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, методов мойки и типа

поверхности.

2. Не применять для кислото-нестойких поверхностей в т.ч., цветных металлов, стали AISI 304.

3. При применении рекомендуется предварительно апробировать средство, обработав небольшой участок поверхности.

4. Не смешивать средство "Биоэксклин Актив 18" с щелочными растворами.

## Технические характеристики:

**Состав:** Оптимизированная смесь органических и неорганических кислот, ПАВ, специальных пенных и дезинфицирующих добавок.

**Внешний вид:** Прозрачная слабоокрашенная жидкость (при хранении возможно изменение цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

**Плотность:** 1,11 ± 0,01 г/см куб. при t = 20С.

**Значение pH:** около 1,60 (1% раствора в дистиллированной воде).

## Дополнительная информация:

В зависимости от способа применения средство Биоэксклин Актив 18 выпускается в двух модификациях:

**"Биоэксклин Актив 18" арт. А 18 -** высокопенное средство для пенной мойки с помощью пеногенератора;

**"Биоэксклин Актив 19" арт. А 19 -** умеренно пенное средство для ручной и пенной мойки.

***Внимание! Не применять для кислото нестойких поверхностей в т.ч., цветных металлов, стали AISI 304 без предварительного апробирования.***

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

## Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, защитную спецодежду.

При работе с концентратом:

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу;
- использовать резиновые перчатки и очки, защитную спецодежду.

## Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

## Гарантийный срок хранения :

2 года со дня изготовления

Арт. А 18

СГР RU.23.КК.08.015.Е.001466.11.15 от 05.11.2015г.

ТУ 2499-003-48321883-2015