



Биоэкс克林 Актив 19

Кислотное средство для удаления стойких минеральных отложений

Назначение:

Средство предназначено для периодической кислотной мойки технологического оборудования, наружных поверхностей трубопроводов, емкостей, мойки полов, стен производственных помещений вручную, методом замачивания, с помощью пеногенераторов (пенная мойка). Эффективно удаляет сложные комплексные минеральные и органические отложения, ржавчину, водный, мясной и молочный камень, накипь, известь, масляные, жировые, белковые и атмосферных загрязнения. Применяется только для кислотостойких поверхностей.

Область применения:

Средство рекомендуется использовать для санитарной мойки в любых отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Свойства:

Концентрированное жидкое кислотное умерено пенное средство. Хорошо растворимо в воде, биоразлагаемо.

Обладает высоким очищающим действием. Эффективно удаляет сложные минеральные и органические отложения, в т.ч. водный, мясной и молочный камень, жир, ржавчину. Рабочие растворы обладают бактериостатическим действием.

При нанесении растворов с помощью пеногенераторов образуется умеренная пена, что позволяет отмывать вертикальные и труднодоступные поверхности.

При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы средства не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. Не применять для алюминиевых, оцинкованных и медных поверхностей, стали AISI 304.

Средство является негорючей жидкостью. Не замерзает, возможно, выпадение осадка, моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению:

1. В зависимости от степени загрязнения поверхности использовать раствор 5 - 7%-ой концентрации (0,5-0,7л на 10 л воды, $t = 20-30\text{ }^{\circ}\text{C}$).
2. Нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, распылением, с использованием пеногенератора или произвести очистку методом погружения, замачивания.
3. Выдержать рабочий раствор 1-5 минут, не допуская высыхания, при необходимости растереть щетками, затем тщательно промыть водой $t = 20-30\text{ }^{\circ}\text{C}$.
4. При сильных загрязнениях обработку поверхностей повторить или увеличить концентрацию рабочего раствора.

П р и м е ч а н и е .

1. Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений и методов мойки.
2. Не смешивать средство с щелочными растворами.

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь органических и неорганических кислот, ПАВ, специальных пенных и дезинфицирующих добавок.

Внешний вид: Прозрачная слабоокрашенная жидкость. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок. При хранении возможны изменения цвета.

Значение pH: около 1,65 (1% раствора в дистиллированной воде).

Плотность: $1,09 \pm 0,01$ г/см куб. при $t = 20$ С.

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

При работе с концентратом:

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу;
- использовать резиновые перчатки и очки, защитную спецодежду.

О с т о р о ж н о , с о д е р ж и т к и с л о т у !

Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С.

Хранить плотно закрытым, в местах недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения

2 года со дня изготовления.

Арт. А 19

СГР RU.23.KK.08.015.E.001466.11.15 от 05.11.2015г.

ТУ 2499-003-48321883-2015