350072, Россия, **г. Краснодар,ул. Московская, д. 77, литер. А;** т/ф + 7 (861) 211-84-85 ,
E-mail: medelox-yug@yandex.ru, **Сайт в интернете: гк-медлокс-юг.рф**

# Биоэксклин Актив 20

**Беспенное кислотное средство для удаления белковых загрязнений**

## Назначение:

Средство предназначено для очистки пищевого оборудования от остатков белковых и масло-жировых продуктов, комплексных отложений минерально-органического характера, застарелых загрязнений органического происхождения, патоки, яичного белка, остатков фруктового сырья, шоколада. Применяется для безразборной мойки оборудования (CIP-мойки) методом циркуляции, рециркуляции, погружения, распыления.

## Область применения:

Рекомендуется использовать для санитарной мойки технологического оборудования, трубопроводов, тары, емкостей на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (кондитерской, хлебопекарной, молочной, масло-жировой, пивобезалкогольной, ликеро-водочной, мясо- и рыбоперерабатывающей), общественного питания.

## Свойства:

Концентрированное жидкое кислотное беспенное средство с бактерицидными добавками на основе ортофосфорной кислоты.

Средство обладает хорошей очищающей и обезжиривающей способностью, особенно эффективно удаляет остатки масложировых и белковых продуктов, минеральные отложения. Обладает бактерицидным действием.

Эффективно в воде любой жесткости и широком интервале температур (30-90 С). При высоких температурах мойки подавляет нежелательное вспенивание раствора (при температуре выше 40 С гасит протеиновую пену).

При правильном применении не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности - нержавеющую сталь, алюминий, резину, кислотостойкие пластмассы. Допускается обработка поверхности из меди и ее сплавов при рекомендуемых концентрациях и непродолжительное время.

В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Является негорючей жидкостью. Водорастворимо, биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания возможжно выпадение осадка, мющая способность сохраняется.

## Рекомендации по применению:

1. Предварительно промыть оборудование водой или 0,5-2,5% щелочным раствором.
2. Провести кислотную мойку раствором методом циркуляции, погружения, распыления, в CIP-системах. Концентрация рабочего раствора 0,5-3%, температура мойки 30-90 С, время мойки - 30-60 минут.
3. После окончания обработки промыть оборудование водой.

П р и м е ч а н и е:

- оптимальные концентрации и параметры мойки подбираются в каждом конкретном случае в

зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.

- не смешивать средство с щелочными растворами.

## Технические характеристики:

**Состав:** Оптимизированная смесь органических и неорганических кислот, смачивателей, активных моющих и бактерицидных добавок, диспергаторов и пеногасителей.
**Внешний вид:** Прозрачная жидкость желто-коричневого цвета, допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.
**Значение pH:** около 1,80 (1 %-ого раствора в дистиллированной воде).
**Плотность:** около 1,33 г/см куб. при t = 20 С.

## Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

## Меры предосторожности:

П р и  р а б о т е  с  р а б о ч и м и  р а с т в о р а м и:

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки.

П р и  р а б о т е  с  к о н ц е н т р а т о м:

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;
- использовать резиновые перчатки и очки.

## Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

## Гарантийный срок хранения

2 года со дня изготовления.

Арт. А 20

СГР RU.23.КК.08.015.Е.001466.11.15 от 05.11.2015г.

ТУ 2499-003-48321883-2015