



Биоэксклин Актив 23

**Кислотное средство для удаления
пивного камня**

Назначение:

Средство предназначено для удаления пивного, винного, дрожжевого камня, минеральных отложений с металлических поверхностей (хромоникелевая сталь, алюминий) и кислотостойких пластмасс.

В зависимости от способа применения средство Биоэксклин Актив 23, выпускается в пенном и беспенном исполнении:

- беспенное средство для CIP - мойки;
- высокопенное средство для пенной технологии с использованием пеногенераторов.

Область применения:

Средство рекомендуется использовать для очистки оборудования (резервуары, емкости, варочные системы, чаны, форфасы, трубопроводы) на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (пиво-безалкогольной, дрожжевой, ликеро-водочной).

Свойства:

Концентрированное кислотное средство на основе серной кислоты. Водорастворимо, биоразлагаемо.

Средство обладает хорошей очищающей способностью, эффективно при низких температурах и в воде любой жесткости. Предотвращает отложение солей жесткости. Хорошо растворяет и удаляет минеральные отложения (пивной камень, накипь и т.п.), органические остатки. При правильном применении не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. Содержит комплекс современных ингибиторов коррозии.

Средство является негорючей жидкостью. Не замерзает, сохраняет моющую способность при низких температурах.

Рекомендации по применению:

1. Очистка оборудования методом циркуляции:
 - 1.1. При сильных отложениях концентрация рабочего раствора 3-10%, температура - 20-40 С, продолжительность циркуляции - 2-10 часов.
 - 1.2. При слабых отложениях концентрация рабочего раствора - 0,5-2%, температура - 20-40 С, продолжительность циркуляции - 30-60 минут.
 - 1.3. После обработки поверхности промыть водой.
2. Очистка поверхностей с использованием пеногенератора:
 - 2.1. Концентрация рабочего раствора - 5-20%
 - 2.2. В пеногенератор емкостью 20 л налить воду и осторожно добавить концентрат средства из расчета 1-4 л на 19-16 л воды.
 - 2.3. Нанести рабочий раствор на обрабатываемую поверхность в виде пены и выдержать от 20 мин. до 10 часов. При необходимости обработку повторить.
 - 2.4. После обработки поверхность тщательно промыть водой.

П р и м е ч а н и е :

1. Оптимальные концентрации и параметры мойки подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени загрязнения поверхности, условий, методов мойки и типа оборудования.
2. При приготовлении рабочих растворов концентрат средства лить в воду .
3. Не смешивать с щелочными и хлорсодержащими моющими средствами.
4. Не применять для поверхностей из цветных металлов.

Технические характеристики:

Состав: Средство содержит серную кислоту и другие органические и неорганические кислоты, ингибиторы коррозии и активные добавки.

Внешний вид: Прозрачная желто-коричневая жидкость.

Плотность: около 1,30 г/см куб. при t 20 С

Значение pH: около 1,40 (1% раствора в дистиллированной воде)

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

При работе с препаратом :

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- при приготовлении раствора концентрат средства вливать в воду, соблюдать особую осторожность;
- не применять в плохо проветриваемом помещении;
- не допускать попадания на кожу и в глаза, в органы дыхания, использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, панорамную маску или противогаз с патроном марки В, защитную спецодежду);
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой или раствором пищевой соды и обратиться к врачу.

О с т о р о ж н о , с о д е р ж и т к и с л о т у !

Условия хранения:

- Хранить в темном прохладном месте в оригинальной упаковке при температуре от +1 до +25 С.
- Хранить в местах, недоступных для детей.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.
- Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения :

2 года со дня изготовления.

Арт. А 23

СГР RU.23.КК.08.015.Е.001466.11.15 от 05.11.2015г.

ТУ 2499-003-48321883-2015