



Биоэкслайн Актив 4

Пенное моющее средство на основе активного хлора для ежедневной санитарной мойки

Назначение:

Средство применяется для ежедневной санитарной мойки в условиях горячих цехов.

Эффективно удаляет белковые, масляные, жировые и другие органические загрязнения. Применяется различными способами мойки: вручную, с помощью оборудования высокого давления, пеногенераторов, стационарных и мобильных пенных комплексов, методом погружения, замачивания.

Область применения:

Средство рекомендуется использовать для санитарной мойки технологического оборудования, емкостей, тары, инструментов, а так же полов, стен производственных помещений на предприятиях пищевой промышленности (молочной, кондитерской пивобезалкогольной, ликеро-водочной и т.д.), общественного питания, медицины, коммунального хозяйства и в быту.

Средство может использоваться для очистки различных поверхностей после пожара, удаления плесени, мха, водорослей в помещениях, саунах, бассейнах.

Свойства:

Концентрированное щелочное высокопенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора (350 мг/л в 1 % растворе).

Средство обладает высоким моющим, отбеливающим и бактерицидным действием. Эффективно работает в воде любой жесткости, обладает умеренным запахом.

Средство в рабочих растворах обладает высоким и устойчивым пенообразованием, что позволяет обеспечить качественную пенную очистку и дезинфекцию поверхностей, в т.ч. вертикальных и в труднодоступных местах.

При соблюдении рекомендаций по использованию растворы средства не оказывают отрицательного воздействия на поверхности из высококачественной стали, синтетических материалов, облицовочной плитки и т.п.

Средство хорошо растворимо в воде, является негорючей жидкостью, биоразлагаемо. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, моющие и дезинфицирующие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению:

1. В зависимости от степени загрязнения приготовить рабочий раствор 2-5%-ой концентрации (0,2 - 0,5 л на 10 л воды, температура от 20 до 60 С).
2. Раствор или пену обильно нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, распылением с помощью пульверизатора, с использованием оборудования высокого давления, пеногенератора или произвести очистку методом погружения.
3. Выдержать рабочий раствор на поверхности в течение 5-30 минут (методом погружения до 1 часа), растереть щетками и обильно смыть водой.
4. Для достижения высокого дезинфицирующего эффекта обработку поверхностей повторить (1-2% раствором в течение 10-20 минут).

Примечание.

1. Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений и условий мойки.
2. Средство нельзя смешивать с кислотами или другими моющими средствами.

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь ПАВ, пенных добавок, комплексообразующих веществ, щелочных компонентов и гипохлорита натрия

Внешний вид: Прозрачная светло-желтая жидкость (при хранении возможно изменение цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Значение pH: около 11,00 (1 % раствора в дистиллированной воде)

Плотность: $1,10 \pm 0,02$ г/см куб. при $t = 20$ C

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:

- использовать резиновые перчатки, спецодежду;
- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами.

При работе с концентратом:

- использовать резиновые перчатки, очки, защитную спецодежду;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу.

Осторожно, содержит щёлочь!

Условия хранения:

Концентрат хранить в заводской упаковке в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей, длительного замораживания и перегрева.

Хранить в местах недоступных для детей.

Гарантийный срок хранения

2 года со дня изготовления.

Арт. А 4

СГР RU.23.КК.08.015.E.001465.11.15 от 03.11.2015г.

ТУ 2499-003-48321883-2015