



Биоэкслайн Форте 12

**Универсальное кислотное пенное средство для мойки
пищевого оборудования**

Назначение:

Предназначено для очистки кислотостойких поверхностей и изделий из нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, пластмассы, керамики от минеральных отложений и масло-жировых загрязнений различными способами мойки: вручную, погружением, распылением, с использованием машин высокого давления, пеногенераторов, стационарных и мобильных пенных комплексов.

Область применения:

Рекомендуется использовать для наружной очистки производственного оборудования (емкости для хранения продуктов, ЦКТ, трубопроводы, линии и блоки розлива, транспортеры, холодильники), мойки полов, стен, выложенных кафелем, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (молочной, мясо-, рыбперерабатывающей, пивобезалкогольной, ликеро-водочной, кондитерской, хлебопекарной, консервной, дрожжевой, и т.п.), общественного питания и агропромышленного комплекса.

Свойства:

Концентрированное высокопенное средство на основе ортофосфорной кислоты.

Эффективно удаляет минеральные отложения, водный, молочный и пивной камень, солевые подтеки, дрожжи, жир, масляные и пигментные загрязнения, работает в воде любой жесткости. Обладает высокой очищающей способностью при низких температурах мойки (при температуре подвала).

Средство экономично в использовании. Хорошо пенится в горячей и холодной воде. При использовании в пеногенераторах образует устойчивую стабильную пену, что позволяет качественно отмывать вертикальные и труднодоступные поверхности.

Средство содержит ингибиторы, предотвращающие коррозию металлов. При соблюдении рекомендаций по применению рабочие растворы не разрушают обрабатываемые поверхности и не оказывают отрицательного воздействия на людей.

Средство является негорючей и взрыво-, пожаробезопасной жидкостью. Безопасно для окружающей среды, биоразлагаемо. Замерзает, после размораживания, возможно выпадение осадка, моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению:

1. Приготовить рабочий раствор 1-5 % концентрации (100-500 мл на 10 л воды), $t = 20-60^{\circ}\text{C}$.
2. Обильно нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, распылением, с использованием пеногенераторов или произвести очистку изделия методом замачивания.
3. Выдержать рабочий раствор на поверхности в течение 3-5 минут (методом замачивания - до 30 мин.), растереть щетками и обильно смыть струей воды под давлением.

П р и м е ч а н и е.

1. Не допускать высыхания раствора на поверхности.
2. Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования, поверхностей и методов мойки.

Технические характеристики:

Состав: Средство содержит фосфорную кислоту, смачивающие и пенные добавки (ПАВ), комплексообразователи, ингибиторы коррозии.

Внешний вид: Прозрачная жидкость светло-желтого цвета. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность: около 1,13 г/см куб. при t = 20 С

Значение pH: около 2,2 (1 % раствора в дистиллированной воде).

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:

- использовать резиновые перчатки защитную спецодежду;
- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами.

При работе с концентратом:

- использовать резиновые перчатки, очки и защитную спецодежду;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу;
- не смешивать с щелочными моющими средствами.

О с т о р о ж н о , с о д е р ж и т к и с л о т у !

Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения :

2 года со дня изготовления

Арт. Ф 12

СГР RU.23.KK.08.015.E.001463.11.15 от 03.11.2015г.

ТУ 2381-002-48321883-2015