350072, Россия, **г. Краснодар,ул. Московская, д. 77, литер. А;** т/ф + 7 (861) 211-84-85 ,
E-mail: medelox-yug@yandex.ru, **Сайт в интернете: гк-медлокс-юг.рф**

Биоэксклин Форте 17

Средство для удаления остатков цемента

Назначение:

Средство предназначено для удаления следов цемента, строительных растворов, извести, солевых отложений, водного камня, остатков клея, шовных затирок, ржавых и солевых подтеков с кирпичной кладки, бетона, керамической плитки, гранита и других кислотостойких поверхностей.

Используется для удаления кальциево-карбонатных высолов с кирпичной кладки, удаления выцветания на поверхности керамики и в швах. Очистка поверхностей производится различными способами: вручную, с использованием оборудования высокого или низкого давления.

Область применения:

Средство рекомендуется использовать для внутренних и наружных работ при строительстве и ремонте зданий, сооружений, жилых домов, для очистки полов производственных помещений промышленных предприятий, очистки фасадов зданий

Свойства:

Кислотное концентрированное очищающее средство на основе соляной кислоты. Хорошо растворимо в воде, биоразлагаемо.

Средство обладает высоким моющим и очищающим действием. Эффективно удаляет минеральные и органические отложения, в т.ч. застарелые. При правильном применении не повреждает обрабатываемые поверхности, не оказывает отрицательного воздействия на людей.

Использование водных растворов средства для очистки поверхностей от сложных загрязнений позволяет отказаться от технологии пескоструйной обработки.

Средство является негорючей, взрыво-, пожаробезопасной жидкостью. При отрицательных температурах выпадает небольшой осадок, моющие свойства

Рекомендации по применению:

1. Приготовить рабочий раствор 1-20% концентрации.
2. Нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, кистью, методом распыления, с помощью пеногенератора или машин высокого давления. Расход рабочего раствора 100-500 мл/м кв.
3. В жаркую, солнечную погоду поверхности предварительно смочить водой.
4. Выдержать раствор на обрабатываемой поверхности в течение 5-10 минут, при необходимости растереть щетками и смыть водой под давлением.
5. Для удаления особо труднорастворимых отложений, остатков цемента применять 20-50% рабочий раствор или концентрат. При сильных загрязнениях обработку повторить.

П р и м е ч а н и е :

1. При приготовлении растворов концентрат средства лить в воду!

2. Оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.

3. Не допускать попадания концентрата на чувствительные к воздействию кислоты поверхности: хромированные, медные, оцинкованные, эмалированные, мрамор, анодированный алюминий, искусственный камень, глазурованную плитку.

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь органических и неорганических кислот, моющих добавок, ингибиторов коррозии.

Внешний вид: Прозрачная слабоокрашенная жидкость. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Значение pH: около 1,8 (1 %-ого раствора в дистиллированной воде).

Плотность: около 1,17 г/см куб. при t = 20 С.

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты нашей компании помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- избегать попадания в глаза, использовать резиновые перчатки.

При работе с концентратом:

- использовать резиновые перчатки, очки, защитную спецодежду;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;
- не смешивать с щелочными моющими средствами;
- не применять в плохо проветриваемом помещении;
- при проливах - места проилива нейтрализовать кальцинированной содой.

Условия хранения:

Хранить в таре завода-изготовителя в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С. Хранить в местах, недоступных для детей.
Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения

2 года со дня изготовления.

Арт. Ф 17

СГР RU.23.KK.08.015.E.001464.11.15 от 03.11.2015г.

ТУ 2381-002-48321883-2015