350072, Россия, **г. Краснодар,ул. Московская, д. 77, литер. А;** т/ф + 7 (861) 211-84-85 ,
E-mail: medelox-yug@yandex.ru, **Сайт в интернете: гк-медлокс-юг.рф**

Биоэксклин Форте 3

Кислотное беспенное средство для CIP-мойки пищевого оборудования

Назначение:

Средство предназначено для внутренней мойки (CIP-мойки) пищевого оборудования методом циркуляции, погружения, распыления.

Удаляет минеральные отложения, в т.ч. соли кальция, накипь, винный, пивной и молочный камень, остатки протеинов, жиров, дрожжей с поверхностей из нержавеющей стали, алюминия, кислотостойких материалов.

Область применения:

Применяется для кислотной мойки оборудования: стерилизаторов, пастеризаторов, сепараторов, нагревателей, испарителей, резервуаров, емкостей, доильных установок, фризеров, трубопроводов, варочных аппаратов, фильтров, пастеризаторов, суслопроводов, бочек, КЕГов, поликарбонатных бутылей и полиэфирных (ПЭТФ, ПЭН) бутылок. Используется на предприятиях молочной, пивобезалкогольной, ликеро-водочной, винодельческой, кондитерской, крахмало-паточной, дрожжевой промышленности, на предприятиях по производству майонезов, соусов, кетчупов, на молочных фермах.

Свойства:

Концентрированное жидкое кислотное беспенное средство на основе азотной кислоты.

Средство обладает хорошим смачивающим и очищающим действием в воде любой жесткости. Эффективно растворяет и удаляет минеральные отложения и органические остатки. Обладает умеренным дезинфицирующим действием.

При правильном использовании рабочие растворы средства не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. Остатки средства легко смываются, не оставляя следов.

Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, при правильном применении не разлагается с выделением вредных веществ. Является негорючей жидкостью. Не замерзает, при низких температурах, наблюдается помутнение препарата и незначительный осадок. Моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению:

1. Для кислотной мойки оборудования использовать раствор 0,2-3 %-ой концентрации, температура мойки от +20 до 85 С, время мойки - 20-40 минут.

2. После кислотной мойки оборудование промыть водой.

3. Для щелочной мойки можно использовать средство "Биоэксклин Нео 11" , " Биоэксклин Актив 6" или раствор щелочи с добавкой " Биоэксклин Нео 13" .

4. В отдельных случаях средство " Биоэксклин Форте 3" можно использовать как добавку к раствору фосфорной или сульфаминовой кислоты (концентрация - 0,1-0,8 %).

П р и м е ч а н и е

1. Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время обработки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, условий и методов мойки, типа оборудования.

2. Не применять для поверхностей из цветных металлов.

3. Не смешивать с щелочами и щелочными моющими средствами.

4. Перед использованием перемешать содержимое канистры!

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь органических и неорганических кислот, ингибиторов коррозии, специальных низкопенных смачивающих веществ.

Внешний вид: Прозрачная жидкость коричневого цвета, допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Значение pH: около 1,40 (1%-ого раствора в дистиллированной воде).

Плотность: около 1,20 г/см куб. при t = 20 С

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- приготавливая растворы, концентрат средства лить в воду;
- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

При работе с концентратом:

- использовать резиновые перчатки и очки, защитную спецодежду;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу.

Осторожно, содержит кислоту!

Условия хранения:

Хранить в таре завода-изготовителя в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С. Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.
Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения

2 года со дня изготовления.

Арт. Ф 3

СГР RU.23.КК.08.015.Е.001463.11.15 от 03.11.2015г.

ТУ 2381-002-48321883-2015