350072, Россия, **г. Краснодар,ул. Московская, д. 77, литер. А;** т/ф + 7 (861) 211-84-85 ,
E-mail: medelox-yug@yandex.ru, **Сайт в интернете: гк-медлокс-юг.рф**

Биоэксклин Форте 5

Кислотное беспенное средство для мойки поверхностей из полимерных материалов

Назначение:

Средство предназначено для удаления минеральных отложений и комплексных загрязнений органического характера с технологического оборудования изготовленного из пластических материалов (ПВХ, полипропилен, полистирол), нержавеющей стали.

Область применения:

Средство рекомендуется использовать для заключительной или периодической кислотной циркуляционной мойки технологического оборудования на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Применяется для мойки инъекторов (аппаратов шприцевания) на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности, сырных форм на сыродельных предприятиях.

Свойства:

Концентрированное беспенное кислотное средство на основе ортофосфорной кислоты.

Средство обладает хорошим обезжиривающим и очищающим действием. Эффективно удаляет прочные минеральные отложения, неорганические фосфаты, остатки протеинов и жиров. Проявляет умеренное бактерицидное действие. Эффективно работает в воде любой жесткости.

Средство не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, в т.ч. алюминий, резину, пластические материалы. Специально подобранный состав компонентов предотвращает растрескивание дозирующих трубочек инъектора, сохраняет их мягкость и эластичность.

Средство обладает диспергирующими и антистатическими свойствами, предотвращает налипание продукта к поверхности.

Средство является негорючей жидкостью, хорошо растворяется в воде, биоразлагаемо. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе. Не разлагается с выделением вредных веществ, не токсично. Не замерзает, при низких температурах выпадает осадок, моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению:

1. Общие рекомендации мойки технологического оборудования

Способ мойки: циркуляция, замачивание, погружение в раствор, струйная очистка.
- Концентрация рабочего раствора - 0,5-5%.
- Температура - 30-80 С.

2. Мойка инъекторов

- Концентрация раствора: 2-4% (200-400 мл на 10 л воды).
- Температура: 30-6 С.

Кислотная мойка иньекторов проводится после мойки щелочным раствором "Биоэксклин Актив 307" один раз в неделю или при необходимости.

3. М о й к а с ы р н ы х ф о р м

- Концентрация раствора: 0,5-2% (50-200 мл на 10 л воды)
- Температура: 30-70 С.

Мойка сырных форм производится после каждой технологической операции. Периодически рекомендуется проводить щелочную мойку.

П р и м е ч а н и е

1. После обработки поверхности оборудования промыть водой.
2. Оптимальные концентрации и режимы подбираются в каждом конкретном случае.
3. Перед использованием перемешать содержимое канистры!

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь органических и неорганических кислот, ингибиторов коррозии, низкопенных ПАВ.
Внешний вид: Прозрачная бесцветная или слабоокрашенная жидкость.
Плотность: около 1,17 г/см куб. при t = 20 С
Значение pH: около 1,85 (1%-ого раствора в дистиллированной воде).

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

П р и р а б о т е с р а б о ч и м и р а с т в о р а м и :

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

П р и р а б о т е с к о н ц е н т р а т о м :

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу;
- использовать резиновые перчатки и очки, защитную спецодежду;
- не смешивать с щелочными средствами.

Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения :

2 года со дня изготовления

Арт. Ф 5

СГР RU.23.КК.08.015.Е.001463.11.15 от 03.11.2015г.

ТУ 2381-002-48321883-2015