



Биоэксеклин Форте 7

**Кислотное средство для очистки варочных форм на
мясоперерабатывающих предприятиях**

Назначение:

Средство предназначено для удаления прочных солевых, жировых, белковых отложений, нагаров, накипи, остатков продукта с поверхностей из нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, кислотостойких пластмасс, керамики.

Область применения:

Средство рекомендуется использовать для очистки тары, инструментов, варочных форм, котлов, ванн, транспортных тележек и другого оборудования на предприятиях мясо- и рыбоперерабатывающей промышленности, общественного питания.

Свойства:

Концентрированное жидкое пенное средство на основе ортофосфорной кислоты, хорошо растворимо в воде. Эффективно в воде любой жесткости.

Обладает хорошим обезжиривающим и очищающим действием. Удаляет стойкие и застарелые отложения, остатки продукта, подвергшиеся температурной обработке.

При очистке оборудования методом замачивания средство эффективно в холодной воде. При правильном применении не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности.

В химическом отношении средство стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ, не токсично, биоразлагаемо. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению:

1. Для очистки технологического оборудования рабочий раствор 2-7%-ой концентрации, $t = 20-60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
2. Нанести раствор на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, методом распыления, выдержать 3-5 минут, растереть щеткой. При особо стойких загрязнениях обработку повторить.
3. Очистку варочных форм и котлов производить методом замачивания в рабочем растворе 3-5%-ой концентрации при $t = 30-60\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 3-12 часов.
4. После обработки оборудование тщательно промыть водой.

П р и м е ч а н и е .

1. Не смешивать с щелочными моющими средствами.
2. Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время мойки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от характера и степени загрязнения поверхности, методов мойки и типа оборудования.

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь ПАВ, активных и комплексообразующих добавок органических и неорганических кислот.

Внешний вид: Прозрачная слабоокрашенная жидкость, допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Значение pH: около 1,95 (1%-ого раствора в дистиллированной воде)

Плотность: около 1,12 г/см куб. при t = 20 C

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высоквалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

При работе с концентратом:

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу;
- использовать резиновые перчатки и очки, защитную спецодежду.

О с т о р о ж н о , с о д е р ж и т к и с л о т у !

Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 C.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Гарантийный срок хранения

2 года со дня изготовления.

Арт. Ф 7

СГР RU.23.KK.08.015.E.001463.11.15 от 03.11.2015г.

ТУ 2381-002-48321883-2015