



Биоэкслайн Нео 11

**Щелочное беспенное средство для внутренней CIP-мойки
пищевого оборудования**

Назначение:

Средство предназначено для безразборной мойки (CIP - мойки) пищевого оборудования и тары методом циркуляции, рециркуляции, распыления.

Удаляет загрязнения неорганического и органического характера (денатурированный белок, жиры, масла, дрожжи, пригары сахара и патоки, карамели) с поверхностей из нержавеющей стали, стеклокерамики, керамики, резины, щелочестойких пластмасс.

Область применения:

Применяется для щелочной циркуляционной мойки оборудования: стерилизаторов, пастеризаторов, сепараторов, нагревателей, испарителей, резервуаров, фризеров, трубопроводов, доильных установок, емкостей, варочных и вакуум-варочных аппаратов, фильтров, пастеризаторов, бродильных и лагерных танков, сулопроводов и кегов, линий розлива, упаковочных линий и другого оборудования. Используется на предприятиях молочной, пивобезалкогольной, ликеро-водочной, кондитерской, крахмало-паточной, дрожжевой промышленности, на предприятиях по производству майонезов, соусов, кетчупов, на молочных фермах.

Свойства:

Концентрированное жидкое щелочное беспенное средство. Биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно. Обладает хорошими смачивающими, диспергирующими и антикоррозийными свойствами. Предотвращает образование отложений солей жесткости воды. Хорошо удаляет застарелые прочные органические отложения, пригары, способствует растворению денатурированных протеинов, кальциевых отложений. Может использоваться при высоких температурах мойки. При правильном применении рабочие растворы не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, в том числе на медь, алюминий, резину.

Средство хорошо растворимо в воде, является негорючей жидкостью, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Не замерзает, при низких температурах, возможно выпадение незначительного осадка, моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению:

Мойка технологического оборудования

1. Удалить остатки продукта, промыть оборудование горячей водой.
2. Провести щелочную мойку методом циркуляции, распыления и т.п. 0,2-3% раствором средства "Биоэкслайн Нео 11" при температуре 20-90 С.
3. После обработки промыть поверхности чистой водой.
4. При необходимости кислотной мойки использовать моющие средства серии "Биоэкслайн Форте" в соответствии с рекомендациями.

Мойка тары в таромоечных машинах

1. Использовать рабочий раствор 0,1-0,3% концентрации при температуре 55-65 С в соответствии с инструкцией по эксплуатации таромоечной машины.

Примечание:

- Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура рабочего раствора и время обработки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени загрязнения, условий и методов мойки, типа оборудования и материала обрабатываемой поверхности.
- Перед использованием перемешать содержимое канистры!

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь щелочи, специальных моющих и комплексообразующих добавок

Внешний вид: Прозрачная желто-коричневая жидкость. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Значение pH: около 13,00 (1 % раствора в дистиллированной воде)

Плотность : около 1,33 г/см куб. при t = 20 С

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

- При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности, принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

При работе с концентратом:

- использовать резиновые перчатки и очки, защитную спецодежду;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу;
- не смешивать с кислотными средствами.

Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать перегрева и длительного хранения при отрицательных температурах.

Гарантийный срок хранения

2 года со дня изготовления.

Арт. Н 11

СГР RU.23.KK.08.015.E.001467.11.15 от 05.11.2015г.

ТУ 2381-001-48321883-2015