



Биоэкс克林 Нео 12

**Щелочное средство для мойки оборотных
бутылей из полимерных материалов и кондитерских форм**

Назначение:

Средство предназначено для мойки оборотных пластиковых полиэфирных ПЭТ и ПЭН бутылок (ПЭН - полиэтиленнафталат, ПЭТ - полиэтилентерефталат), для мойки форм отливки конфетных и шоколадных масс, для машинной мойки тары, циркуляционной мойки технологического оборудования, трубопроводов, коммуникаций.

Область применения:

Средство рекомендуется использовать на предприятиях по производству воды, пива и напитков, соков, молочной продукции, кондитерских изделий, майонезов, соусов и в других отраслях пищевой промышленности.

Свойства:

Концентрированное жидкое беспенное средство щелочного характера. Биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно.

Хорошо растворимо, работает в воде любой жесткости. Обладает высоким моющим и обезжиривающим действием. Удаляет застарелые, прочные отложения органического и неорганического характера (денатурированный белок, жиры, дрожжи, сахар, шоколад).

Не оказывает разрушающего воздействия на обрабатываемые поверхности, в том числе на поликарбонат, резину, силикон.

Средство является негорючей жидкостью, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Не замерзает, при низких температурах возможно выпадение осадка, моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению:

1. Санитарная обработка поликарбонатных бутылей производится в соответствии с инструкцией.

1.1. Для щелочной мойки используется рабочий раствор средства 0,4-0,5% концентрации. Температура мойки - 20-60С, время обработки устанавливается индивидуально для каждой моечной машины и в среднем составляет 20-50 секунд.

1.2. Для дезинфекции используется 0,1-0,2% раствор препарата надуксусная кислота "НУК 15". Температура дезинфекции - 18-25С.

1.3. После мойки и дезинфекции обязательное ополаскивание бутылей водой до полного отсутствия остаточных количеств моющих средств.

2. Для мойки кондитерских форм используется рабочий раствор 0,5-1,0% концентрации. Температура мойки - 30-60С, время обработки устанавливается в каждом конкретном случае.

3. Для щелочной мойки оборудования используется рабочий раствор 0,5-3% концентрации. Температура мойки - 20-60С. Время обработки устанавливается индивидуально. После мойки обязательное ополаскивание водой до полного отсутствия остаточных количеств моющих растворов.

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь смачивающих и комплексообразующих веществ, щелочных компонентов и специальных добавок.

Внешний вид: Прозрачная слабоокрашенная жидкость. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Значение pH: около 12,90 (1 % раствора в дистиллированной воде)

Плотность : около 1,28 г/см куб. при t = 20 С

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

При работе с концентратом:

- использовать резиновые перчатки и очки, защитную спецодежду;
- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой, обратиться к врачу;
- не смешивать с кислотными средствами.

Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного замораживания и перегрева.

Гарантийный срок хранения

2 года со дня изготовления.

Арт. Н 12

СГР RU.23.КК.08.015.Е.001467.11.15 от 05.11.2015г.

ТУ 2381-001-48321883-2015