



Биоэкс克林 Нео 15

Щелочное высокопенное моющее средство для пищевых производств

Назначение:

Предназначено для удаления комплексных застарелых органических, масло-жировых, белковых, почвенных загрязнений, сажи, копоти с нержавеющей стали, алюминия, деревянных поверхностей, в т.ч. окрашенных, стекломали, пластика, керамики, гранита, пластмасс, резины различными способами мойки - в ручную, с использованием пеногенераторов, стационарных и мобильных пенных станций.

Область применения:

Средство применяется для мытья полов, стен производственных помещений, для пенной мойки всех видов оборудования, тары, емкостей, трубопроводов, транспортерных лент. Используется на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясо-молочной, кондитерской, хлебопекарной, рыбоперерабатывающей, пивобезалкогольной, ликеро-водочной, по производству майонезов, соусов и т.д.), общественного питания, сельского хозяйства, лечебно-профилактических учреждениях и в быту.

Свойства:

Концентрированное жидкое щелочное высокопенное моющее средство. Взрыво-, пожаробезопасно.

Хорошо удаляет органические отложения такие как жир, белок, в т.ч. застарелые. Удаляет следы от обуви и колес автопогрузчиков на полах. Особенно эффективно для удаления растительных масел.

Обладает хорошими смачивающими и обезжиривающими свойствами в воде любой жесткости. Эффективно при низких концентрациях, хорошо пенится в горячей и холодной воде. При использовании в пеногенераторах образует устойчивую, стабильную пену с хорошими адгезионными свойствами, что позволяет качественно отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места.

Средство в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Не токсично, по степени воздействия на организм человека является малоопасным продуктом. Средство является негорючей жидкостью, водорастворимо и биоразлагаемо. Не замерзает, при низких температурах выпадает незначительный осадок. Моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению:

1. Приготовить рабочий раствор 1-5%-ой концентрации (0,1-0,5 л на 10 л воды, желательно теплой - до 60 С).
2. Раствор обильно нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, распылением с помощью пульверизатора, с использованием оборудования высокого давления, с помощью пеногенератора (пенная мойка) или произвести очистку методом погружения.
3. Выдержать рабочий раствор на поверхности в течение 3-5 минут (методом погружения до 1 часа), растереть щетками и смыть водой.

Примечание:

1. Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений и условий мойки.
2. Не использовать концентрат для очистки изделий из цветных металлов.

Технические характеристики:

Состав: Средство представляет собой смесь щелочей, комплексообразующих веществ, поверхностно-активных веществ и моющих добавок.

Внешний вид: Прозрачная от светло до темнокоричневого цвета жидкость. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Значение pH: около 12,10 (1% раствора в дистиллированной воде)

Плотность : около 1,10 г/см куб. при t=20 C

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высоквалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;
- использовать резиновые перчатки, спецодежду.

При работе с концентратом:

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;
- использовать резиновые перчатки, защитную спецодежду;
- не смешивать с кислотными моющими средствами.

Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до + 25 C.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева .

Гарантийный срок хранения

2 года со дня изготовления.

Арт. Н 15

СГР RU.23.КК.08.015.Е.001467.11.15 от 05.11.2015г.

ТУ 2381-001-48321883-2015