350072, Россия, **г. Краснодар,ул. Московская, д. 77, литер. А;** т/ф + 7 (861) 211-84-85 ,
E-mail: medelox-yug@yandex.ru, **Сайт в интернете: гк-медлокс-юг.рф**

Биоэксклин Нео 20

Концентрированное средство для очистки коптильных камер

Назначение:

Средство предназначено для очистки коптильных камер, калориферов, термокамер, котлов для варки, жарочных шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей, противней от особо стойких отложений дымовой смолы, копоти, пригаров жира и белка. Очистка производится вручную, методом орошения, с помощью пеногенератора (пенная мойка), машин высокого и низкого давления, в автоматическом режиме через распылительные форсунки.

Область применения:

Средство рекомендуется использовать для очистки различного технологического оборудования из щелочестойких материалов, сильно загрязненных полов в цехах, а также для мойки вентиляции и мусоропроводов, прочистки канализационных стоков от масло-жировых отложений на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и в быту.

Свойства:

Концентрированное жидкое высокощелочное пенное средство. Биоразлагаемо, водорастворимо, взрыво-пожаробезопасно.

Средство обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойствами, удаляет застарелые прочные отложения, пригары. Эффективно работает при низких концентрациях (1-3 %) в воде любой жесткоти даже при отсутствии горячей воды. Полностью растворяется в воде. Хорошо смывается с поверхности, не оставляет разводов. Хорошо пенится в горячей и холодной воде, образует устойчивую стабильную пену с хорошими адгезионными свойствами, что позволяет качественно отмывать вертикальные поверхности и труднодоступные места.

Специальные компоненты, входящие в состав средства, предотвращают отрицательное воздействие щелочи на обрабатываемые поверхности (нержавеющая сталь, керамика, пластмасса, резина).

В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Не содержит фосфатов, агрессивных токсических веществ, растворителей. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами.

При низких температурах возможно загущение продукта, после выдержки в теплом помещении внешний вид восстанавливается, моющие свойства сохраняются.

Рекомендации по применению:

Мойка коптильных камер.

1. Приготовить водный раствор 1,5-4% концентрации, температура воды 20-70°С.

2. Нанести на предварительно разогретую поверхность щеткой, методом распыления, с помощью пеногенератора.

3. Выдержать рабочий раствор в течение 3-15 минут, растереть щетками и смыть водой (желательно теплой).

4. Для автоматической мойки руководствоваться инструкциями для данного оборудования.

Мойка котлов для варки, жаровен.

1. Заполнить емкость 1-3 % раствором средства, температура раствора 30-60 С.

2. Выдержать 15-30 минут, при необходимости растереть, а затем тщательно промыть водой. Можно использовать пенную технологию.

Прочистка канализационных стоков.

Залить в сток 5-7 % раствор или концентрат средства. Выдержать 5-30 минут, затем промыть большим количеством воды.

Мойка вентиляций, мусоропроводов

Использовать раствор 1-5% концентрации.

Примечание.

1. Не использовать концентрат для очистки изделий из цветных металлов. Допускается кратковременная обработка алюминиевых поверхностей при низких концентрациях (до 5%).

2. Оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и методов мойки.

Технические характеристики:

Состав: Оптимизированная смесь ПАВ, щелочи, комплексообразующих веществ, ингибиторов коррозии и активных моющих добавок, не содержит отдушек.
Внешний вид: Прозрачная жидкость от светло- до темно-коричневого цвета. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.
Значение pH: около 13,00 (1% раствора в дистиллированной воде)
Плотность : около 1,40 г/см куб. при t = 20 С

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;

- использовать резиновые перчатки, защитную спецодежду.

При работе с концентратом:

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- использовать резиновые перчатки, очки, защитную спецодежду;

- не смешивать с кислотными моющими средствами.

Осторожно, содержит щёлочь!

Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева.

Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.

Гарантийный срок хранения

2 года со дня изготовления.

Арт. Н 20

СГР RU.23.КК.08.015.Е.001468.11.15 от 05.11.2015г.

ТУ 2381-001-48321883-2015