350072, Россия, **г. Краснодар,ул. Московская, д. 77, литер. А;** т/ф + 7 (861) 211-84-85 ,
E-mail: medelox-yug@yandex.ru, **Сайт в интернете: гк-медлокс-юг.рф**

Биоэксклин Нео 5

Средство для очистки деталей и механизмов на транспорте от нефте-масляных отложений

Назначение:

Средство предназначено для удаления консервационных смазок, СОЖ, эксплуатационных загрязнений нефтяного, жирового, масляного, почвенного происхождения, пыли, копоти с металлических и других щелочестойких поверхностей, различными методами очистки: вручную, с использованием специальных моечных машин и аппаратов.

Может заменять керосин, бензин, растворители при очистке деталей от трудноудаляемых загрязнений.

Область применения:

- Наружная очистка автомобильных двигателей (ДВС) и дизелей.
- Очистка различных деталей, узлов и механизмов на ремонтных предприятий.
- Мойка транспортных средств и промышленного оборудования.
- Очистка полов от ГСМ.
- Обезжиривание и очистка металлических поверхностей (углеродистая сталь, цветные металлы и их сплавы) от консервационных смазок, СОЖ перед нанесением различных покрытий, в том числе ЛКП.

Свойства:

Концентрированное жидкое средство щелочного характера. Водорастворимо, биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно.

Средство обладает высоким очищающим и обезжиривающим действием. Хорошо удаляет маслянистые загрязнения. Для многих видов загрязнений и смазок эффективно в холодной и теплой (до 40 С) воде. Рабочие растворы могут использоваться многократно. В рекомендованных концентрациях не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, не разрушает лакокрасочные покрытия, не вызывает коррозии металлов. Может использоваться для очистки поверхностей из цветных металлов и сплавов.

В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ, не токсично. Замерзает, после размораживания, возможно выпадение незначительного осадка, моющая способность сохраняется.

Рекомендации по применению:

1. Для очистки различных поверхностей рекомендуется использовать 3-20% водный раствор средства.

2. В зависимости от степени загрязнения средство разбавить водой в соотношении 30-200 мл на 1л раствора.

3. Равномерно нанести на поверхность узла, детали или заранее прогретого двигателя щеткой, распылением, с помощью оборудования высокого давления, пеногенератором. Выдержать раствор в течение 1-5 минут.

4. При необходимости растереть обрабатываемую поверхность щеткой, ветошью, а затем смыть водой. Использование оборудования высокого давления улучшит качество очистки.

5. При очистке деталей в деталемоечных машинах, методом замачивания, погружения, использовать 2-10% водный раствор.

П р и м е ч а н и е: оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.

Технические характеристики:

Состав :

Оптимизированная смесь ПАВ, активных моющих добавок, ингибиторов коррозии.

Внешний вид :

Прозрачная, светло-желтая жидкость. Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность :

около 1,07 г/см куб. при t = 20 С.

Значение pH :

около 11,00 (1 % раствора в дистиллированной воде).

Дополнительная информация:

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высококвалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

Меры предосторожности:

П р и р а б о т е с р а б о ч и м и р а с т в о р а м и :

- использовать резиновые перчатки, спецодежду;

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами.

П р и р а б о т е с к о н ц е н т р а т о м :

- использовать резиновые перчатки, очки и спецодежду;

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой и обратиться к врачу;

- не смешивать с кислотными моющими средствами.

Условия хранения:

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С.
Хранить в плотно закрытой емкости, в местах, недоступных для детей.
Не допускать длительного замораживания и перегрева.

Гарантийный срок хранения :

2 года со дня изготовления

Арт. Н 5
СГР RU.23.КК.08.015.Е.001467.11.15 от 05.11.2015г.
ТУ 2381-001-48321883-2015