

350072, Россия, г. Краснодар, ул. Московская, д. 77, литер. А; т/ф +  
7 (861) 211-84-85 ,

E-mail: medelox-yug@yandex.ru, Сайт в интернете: гк-медлокс-  
юг.рф



## Биоэксеклин Нео 8

**Индустриальный очиститель и обезжириватель на  
водной основе**

### Назначение:

Средство предназначено для очистки и обезжиривания любых твердых поверхностей: металлических (легируемые и низколегированные стали, латунь, медь, алюминий и его сплавы, чугун и т.д.), деревянных, окрашенных, пластика, резины, стекла, керамики, а так же для очистки текстильных, виниловых, ПВХ и других материалов.

Удаляет маслянистые и комплексные загрязнения: индустриальные, моторные, трансмиссионные масла, консервационные и смазочные материалы на нефтяной основе, эксплуатационные загрязнения органического характера (масло-грязевые, нефтепродукты, пыль, сажа, копоть); шлифовальные, доводочные и полировальные пасты, СОЖ.

Очистка производится различными способами и методами: вручную (обработка поверхностей ветошью), погружением деталей в ванну, в т.ч. с механическим воздействием щетками, струей, циркуляцией; в detailwashed machines различного типа (струйного, барабанного, конвейерного), в ультразвуковых и электролитических ваннах; с применением машин высокого и низкого давления.

### Область применения:

Средство рекомендуется использовать для

- межоперационной очистки деталей и поверхностей;
- подготовки поверхностей перед нанесением различных покрытий;
- обезжиривания перед покраской, в т.ч. порошковой;
- предварительной и окончательной очистки готовых изделий;
- удаления почвенных и атмосферных загрязнений с поверхностей,

на предприятиях металлообрабатывающей промышленности, машиностроения, транспорта, в ремонтной базе, на объектах коммунального хозяйства.

### Свойства:

Концентрированное щелочное средство на водной основе, не содержит растворителей. Биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно.

Обладает хорошими обезжиривающими и очищающими свойствами. Эффективно работает в воде любой жесткости и температуры (15-90 °C). Может заменять традиционные растворители, агрессивные и вредные вещества, такие как керосин, бензин, уайт-спирит, хладоны, растворы щелочей.

Не вызывает коррозии и травления металлов, не разрушает лакокрасочные покрытия, резиновые и неметаллические поверхности.

В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ.

Не имеет резкого неприятного запаха, не оказывает раздражающего действия на кожу и

дыхательные пути. Замерзает, после размораживания, возможно выпадение осадка, моющая способность сохраняется.

## **Рекомендации по применению:**

1. При использовании средства в деталемоечных машинах руководствоваться соответствующими инструкциями. Концентрация рабочего раствора -3-10 % ( 0,3-1л средства на 10 л воды). Температура - 15-70 С.

2. При механизированной очистке, в случае возникновения пены в рабочем растворе, необходимо использовать пеногаситель.

3 При отмывке поверхностей вручную приготовить водный раствор 3-15 % концентрации (0,3-1,5 л на 10 л воды). Равномерно нанести на поверхность щеткой, губкой, методом распыления с использованием оборудования высокого или низкого давления, или произвести очистку погружением изделий в раствор.

3.1. Выдержать раствор в течение 2-10 мин. (методом погружения до 1 часа). Растереть щеткой, ветошью, затем смыть водой или слабokonцентрированным раствором "Биоэкслайн Нео 8" (0,5-1% конц.). При необходимости произвести пассивацию поверхности.

3.2. При отсутствии проточной воды удалить остатки раствора влажной ветошью. Сильно загрязненные места обработать дважды.

4. После обезжиривания поверхность тщательно просушить (сжатым воздухом, ветошью и т.п.).

**Примечание:** оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки.

## **Технические характеристики:**

**Состав:** Средство представляет собой оптимизированную смесь ПАВ, комплексообразующих веществ ингибиторов коррозии, моющих добавок.

**Внешний вид:** Прозрачная слабоокрашенная жидкость желтого цвета. Допускается легкая опалесценция.

**Значение pH:** около 11,50 (1 % раствора в дистиллированной воде)

**Плотность :** около 1,05 г/см куб. при t = 20 С

**Определение концентрации раствора:** Методики приготовления, контроля и корректировки рабочих растворов предоставляются по запросу.

## **Дополнительная информация:**

Для получения более полной информации Вы можете обратиться в офис нашей компании. Высоквалифицированные специалисты помогут Вам решить различные проблемы по очистке и дезинфекции оборудования и помещений, разработать технологические рекомендации по применению моющих средств в условиях Вашего предприятия.

## **Меры предосторожности:**

- При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности принятые при работе с химическими веществами;

- использовать резиновые перчатки, защитную спецодежду;

При работе с концентратом:

- использовать резиновые перчатки, очки, защитную спецодежду;
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой.

### **Условия хранения:**

Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +25 С.

Хранить в плотно закрытой емкости, в местах, недоступных для детей.

Не допускать длительного хранения при отрицательных температурах и перегрева .

### **Гарантийный срок хранения**

2 года со дня изготовления.

Арт. Н 8

СГР RU.23.KK.08.015.E.001467.11.15 от 05.11.2015г.

ТУ 2381-001-48321883-2015